

REIFEN

| | |
|----------------------|------------------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 15712498 |
| Reifengröße (gültig) | 16.5 / 85 - 24 |
| Index, PR | 155 A8 / 168 A8, 16 PR |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | AS 504 |



Hinweise und Merkmale

- Der BKT AS 504 ist ein vielseitiger Agro-Industriereifen für Transportarbeiten und Bodenbearbeitung.
- Er verfügt über sehr gute Selbstreinigungseigenschaften und eine verstärkte Haftung, ideal für den Einsatz auf schlammigen Böden.
- Einige Größen wurden für Ladearbeiten und für den Einsatz bei der Heuernte entwickelt.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Artikelnummer | 15712498 |
| EAN | 8903094019113 |
| Reifengröße (gültig) | 16.5 / 85 - 24 |
| Index, PR | 155 A8 / 168 A8, 16 PR |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | AS 504 |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 83,76 |
| Empfohlene Felgengröße | W13 |
| Zulässige Felgengröße | W14L, W15L |
| Luftdruck maximal [bar] | 3,80 |
| Reifenbreite [mm] | 415 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.325 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 591 |
| Abrollumfang [mm] | 3.837 |
| Profiltiefe [mm] | 40,0 |
| Stollenanzahl | 17x2 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 155 A8 | 3875 | 40 | Drive Wheel | 3,80 | LLV |
| 168 A8 | 5600 | 40 | Free Rolling | 3,80 | LLV |