

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15712505
Reifengröße (gültig)	400 / 60 - 22.5
Index, PR	148 A8 / 160 A8, 18 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Flotation 648



## Hinweise und Merkmale

- Diagonal Flotation Reifen für gemischte Einsätze im Feld und auf der Straße.
- Universell auf verschiedensten landw. Anhängern und gezogenen Arbeitsgeräten einsetzbar.
- Entwickelt für hohe Tragfähigkeiten auch bei geringen Luftdrücken, daher minimierter Bodendruck.
- Abgerundete Schultern schützen zusätzlich Grünflächen und Pflanzenbestand.
- Traktionsprofil mit überlappenden Stollen für gute Selbstreinigung und Laufruhe.

## Technische Informationen

Artikelnummer	15712505
EAN	8903094006328
Reifengröße (gültig)	400 / 60 - 22.5
Alternativgröße 1	385/65-22.5
Index, PR	148 A8 / 160 A8, 18 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Flotation 648
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	58,69
Empfohlene Felgenreöße	AG11.75
Luftdruck maximal [bar]	4,30
Reifenbreite [mm]	400
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.070
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	475
Abrollumfang [mm]	3.233
Profiltiefe [mm]	22,0
Stollenanzahl	27x2
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
148 A8	3150	40	Drive Wheel	4,30	
160 A8	4500	40	Free Rolling	4,30	