

## REIFEN

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Warengruppe          | Reifen                 |
| Artikelnummer        | 15712505               |
| Reifengröße (gültig) | 400 / 60 - 22.5        |
| Index, PR            | 148 A8 / 160 A8, 18 PR |
| TL/TT                | TL                     |
| Marke                | BKT                    |
| Profil               | Flotation 648          |



## Hinweise und Merkmale

- Diagonal Flotation Reifen für gemischte Einsätze im Feld und auf der Straße.
- Universell auf verschiedensten landw. Anhängern und gezogenen Arbeitsgeräten einsetzbar.
- Entwickelt für hohe Tragfähigkeiten auch bei geringen Luftdrücken, daher minimierter Bodendruck.
- Abgerundete Schultern schützen zusätzlich Grünflächen und Pflanzenbestand.
- Traktionsprofil mit überlappenden Stollen für gute Selbstreinigung und Laufruhe.

## Technische Informationen

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Artikelnummer                | 15712505               |
| EAN                          | 8903094006328          |
| Reifengröße (gültig)         | 400 / 60 - 22.5        |
| Alternativgröße 1            | 385/65-22.5            |
| Index, PR                    | 148 A8 / 160 A8, 18 PR |
| TL/TT                        | TL                     |
| Marke                        | BKT                    |
| Profil                       | Flotation 648          |
| Antistatisch                 | Nein                   |
| Reifenfarbe                  | Schwarz                |
| ECE Regelungsnummer          | ECE 106                |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 58,69                  |
| Empfohlene Felgenreöße       | AG11.75                |
| Luftdruck maximal [bar]      | 4,30                   |
| Reifenbreite [mm]            | 400                    |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.070                  |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 475                    |
| Abrollumfang [mm]            | 3.233                  |
| Profiltiefe [mm]             | 22,0                   |
| Stollenanzahl                | 27x2                   |
| E-Ready                      | Nein                   |

## Tragfähigkeiten

| Index  | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 148 A8 | 3150               | 40                     | Drive Wheel  | 4,30            |              |
| 160 A8 | 4500               | 40                     | Free Rolling | 4,30            |              |