

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15712515
Reifengröße (gültig)	500 / 45 - 22.5
Index, PR	142 A8 / 154 A8, 16 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Flotation 558



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals



## Hinweise und Merkmale

- Flotationreifen für hohe Traglasten bei niedrigen Luftdruck.
- Geeignet für den Straßen - und Feldeinsatz.
- Minimale Bodenverdichtung.

## Technische Informationen

Artikelnummer	15712515
EAN	8903094006274
Reifengröße (gültig)	500 / 45 - 22.5
Index, PR	142 A8 / 154 A8, 16 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Flotation 558
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	60,52
Empfohlene Felgengröße	AG16.00
Luftdruck maximal [bar]	3,60
Reifenbreite [mm]	500
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.045
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	471
Abrollumfang [mm]	3.167
Profiltiefe [mm]	19,0
Stollenanzahl	26x2
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
142 A8	2650	40	Drive Wheel	3,60	
154 A8	3750	40	Free Rolling	3,60	