

REIFEN

| | |
|----------------------|------------------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 15712518 |
| Reifengröße (gültig) | 500 / 50 - 22.5 |
| Index, PR | 146 A8 / 158 A8, 16 PR |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | Flotation 648 |



Hinweise und Merkmale

- Diagonal Flotation Reifen für gemischte Einsätze im Feld und auf der Straße.
- Universell auf verschiedensten landw. Anhängern und gezogenen Arbeitsgeräten einsetzbar.
- Entwickelt für hohe Tragfähigkeiten auch bei geringen Luftdrücken, daher minimierter Bodendruck.
- Abgerundete Schultern schützen zusätzlich Grünflächen und Pflanzenbestand.
- Traktionsprofil mit überlappenden Stollen für gute Selbstreinigung und Laufruhe.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Artikelnummer | 15712518 |
| EAN | 8903094006335 |
| Reifengröße (gültig) | 500 / 50 - 22.5 |
| Index, PR | 146 A8 / 158 A8, 16 PR |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | Flotation 648 |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 61,36 |
| Empfohlene Felgengröße | AG16.00 |
| Luftdruck maximal [bar] | 3,00 |
| Reifenbreite [mm] | 500 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.070 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 475 |
| Abrollumfang [mm] | 3.200 |
| Profiltiefe [mm] | 22,0 |
| Stollenanzahl | 27x2 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 146 A8 | 3000 | 40 | Drive Wheel | 3,00 | |
| 158 A8 | 4250 | 40 | Free Rolling | 3,00 | |