

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15712522
Reifengröße (gültig)	500 / 50 - 22.5
Index, PR	151 A8 / 163 A8, 20 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Flotation 648



Hinweise und Merkmale

- Diagonal Flotation Reifen für gemischte Einsätze im Feld und auf der Straße.
- Abgerundete Schultern schützen zusätzlich Grünflächen und Pflanzenbestand.
- Universell auf verschiedensten landw. Anhängern und gezogenen Arbeitsgeräten einsetzbar.
- Traktionsprofil mit überlappenden Stollen für gute Selbstreinigung und Laufruhe.
- Entwickelt für hohe Tragfähigkeiten auch bei geringen Luftdrücken, daher minimierter Bodendruck.

Technische Informationen

Artikelnummer	15712522
EAN	8903094037827
Reifengröße (gültig)	500 / 50 - 22.5
Index, PR	151 A8 / 163 A8, 20 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Flotation 648
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	69,29
Empfohlene Felgengröße	AG16.00
Luftdruck maximal [bar]	3,80
Reifenbreite [mm]	500
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.070
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	475
Abrollumfang [mm]	3.200
Profiltiefe [mm]	22,0
Stollenanzahl	27x2
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
151 A8	3450	40	Drive Wheel	3,80	
163 A8	4875	40	Free Rolling	3,80	