

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15712527
Reifengröße (gültig)	500 / 60 - 22.5
Index, PR	145 A8 / 157 A8, 12 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Flotation TR 675



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Hinweise und Merkmale

- Der BKT Flotation TR 675 ist besonders geeignet für Bodenbearbeitung und Transporteinsätze.
- Er kann auf Anhängern, Kompaktdumpfern und Arbeitsgeräten eingesetzt werden.
- Der Reifen bietet eine hervorragende Traktion bei gleichzeitiger Bodenschonung.

Technische Informationen

Artikelnummer	15712527
EAN	8903094019786
Reifengröße (gültig)	500 / 60 - 22.5
Index, PR	145 A8 / 157 A8, 12 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Flotation TR 675
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	93,45
Empfohlene Felgengröße	AG16.00
Zulässige Felgengröße	15.00, 17.00
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	500
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.181
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	534
Abrollumfang [mm]	3.505
Profiltiefe [mm]	38,0
Stollenanzahl	17x2
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
145 A8	2900	40	Drive Wheel	2,40	
157 A8	4125	40	Free Rolling	2,40	