

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15712530
Reifengröße (gültig)	550 / 45 - 22.5
Index, PR	147 A8 / 159 A8, 16 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Flotation 648



## Hinweise und Merkmale

- Diagonal Flotation Reifen für gemischte Einsätze im Feld und auf der Straße.
- Abgerundete Schultern schützen zusätzlich Grünflächen und Pflanzenbestand.
- Universell auf verschiedensten landw. Anhängern und gezogenen Arbeitsgeräten einsetzbar.
- Traktionsprofil mit überlappenden Stollen für gute Selbstreinigung und Laufruhe.
- Entwickelt für hohe Tragfähigkeiten auch bei geringen Luftdrücken, daher minimierter Bodendruck.

## Technische Informationen

Artikelnummer	15712530
EAN	8903094006366
Reifengröße (gültig)	550 / 45 - 22.5
Index, PR	147 A8 / 159 A8, 16 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Flotation 648
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	72,33
Empfohlene Felgengröße	AG 16.00
Luftdruck maximal [bar]	2,80
Reifenbreite [mm]	550
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.070
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	475
Speed Radius Index (SRI)	525
Abrollumfang [mm]	3.203
Profiltiefe [mm]	21,5
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
147 A8	3075	40	Drive Wheel	2,80	
159 A8	4375	40	Free Rolling	2,80	