

## REIFEN

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Warengruppe          | Reifen                 |
| Artikelnummer        | 15712546               |
| Reifengröße (gültig) | 550 / 60 - 22.5        |
| Index, PR            | 154 A8 / 167 A8, 16 PR |
| TL/TT                | TL                     |
| Marke                | BKT                    |
| Profil               | Flotation V-Line       |



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**BKT**  
GROWING TOGETHER

## Hinweise und Merkmale

- Diagonal Flotation Reifen für leichte Einsätze z.B. auf gezogenen & aufgesattelten landw. Arbeitsgeräten sowie Pressen u.ä. Fahrzeugen.
- Traktionsprofil für gute Selbstreinigung.
- Überlappende Stollen im Mittelbereich für ruhige Laufeigenschaften.
- Abgerundete Reifenschultern schonen Grünflächen und Pflanzenbestände.
- Nicht geeignet für schwere Transportfahrzeuge sowie lange Straßenfahrten unter hohen Belastungen.

## Technische Informationen

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Artikelnummer                | 15712546               |
| EAN                          | 8903094006236          |
| Reifengröße (gültig)         | 550 / 60 - 22.5        |
| Index, PR                    | 154 A8 / 167 A8, 16 PR |
| TL/TT                        | TL                     |
| Marke                        | BKT                    |
| Profil                       | Flotation V-Line       |
| Antistatisch                 | Nein                   |
| Reifenfarbe                  | Schwarz                |
| ECE Regelungsnummer          | ECE 106                |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 87,45                  |
| Empfohlene Felgengröße       | AG16.00                |
| Luftdruck maximal [bar]      | 2,80                   |
| Reifenbreite [mm]            | 550                    |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.240                  |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 540                    |
| Abrollumfang [mm]            | 3.725                  |
| Profiltiefe [mm]             | 26,0                   |
| Stollenanzahl                | 30x2                   |
| E-Ready                      | Nein                   |

## Tragfähigkeiten

| Index  | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 154 A8 | 3750               | 40                     | Drive Wheel  | 2,80            |              |
| 167 A8 | 5450               | 40                     | Free Rolling | 2,80            |              |