

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15712565
Reifengröße (gültig)	550 / 60 - 22.5
Index, PR	154 A8 / 167 A8, 16 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Flotation Rib 774



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals



Hinweise und Merkmale

- Der BKT Flotation RIB 774 ist der ideale Reifen für frei rollende landwirtschaftliche Geräte und Anhänger.
- Durch sein feines Rillenprofil und seine Flotationseigenschaften wird der Boden für bestmögliche Erträge optimal geschont.
- Beim Einsatz auf der Straße sorgt der geringe Rollwiderstand für einen möglichst geringen Kraftstoffverbrauch.

Technische Informationen

Artikelnummer	15712565
EAN	8903094006618
Reifengröße (gültig)	550 / 60 - 22.5
Index, PR	154 A8 / 167 A8, 16 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Flotation Rib 774
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	89,44
Empfohlene Felgengröße	16.00
Luftdruck maximal [bar]	2,80
Reifenbreite [mm]	550
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.240
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	540
Abrollumfang [mm]	3.725
Profiltiefe [mm]	15,0
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
154 A8	3750	40	Drive Wheel	2,80	
167 A8	5450	40	Free Rolling	2,80	