

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15712597
Reifengröße (gültig)	650 / 45 - 22.5
Index, PR	166 B, 20 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	TR 678



Hinweise und Merkmale

- Der TR 678 eignet sich für den Einsatz auf Baggern und Ladern, sowie auch als Steel belted Variante im Agrar-Bereich.
- Der Reifen zeichnet sich durch seine gute Traktion und hervorragende Selbstreinigung aus.
- Die schnittfeste Laufflächenmischung reduziert das Risiko eines Maschinenausfalls und steigert die Leistungsfähigkeit.

Technische Informationen

Artikelnummer	15712597
EAN	8903094026517
Reifengröße (gültig)	650 / 45 - 22.5
Index, PR	166 B, 20 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	TR 678
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	137,35
Empfohlene Felgengröße	20.0
Luftdruck maximal [bar]	4,50
Reifenbreite [mm]	650
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.150
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	502
Abrollumfang [mm]	3.302
Profiltiefe [mm]	38,0
Stollenanzahl	18x2
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
166 B	5300	50		4,50	