

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15712608
Reifengröße (gültig)	710 / 40 - 22.5
Index, PR	173 A8
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	TR 678



Hinweise und Merkmale

- Der TR 678 eignet sich für den Einsatz auf Baggern und Ladern, sowie auch als Steel belted Variante im Agrar-Bereich.
- Der Reifen zeichnet sich durch seine gute Traktion und hervorragende Selbstreinigung aus.
- Die schnittfeste Laufflächenmischung reduziert das Risiko eines Maschinenausfalls und steigert die Leistungsfähigkeit.

Technische Informationen

Artikelnummer	15712608
EAN	8903094064755
Reifengröße (gültig)	710 / 40 - 22.5
Index, PR	173 A8
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	TR 678
TRA Code	LS-2
Karkasseneigenschaften	HD, Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	158,75
Empfohlene Felgengröße	AG24.00
Luftdruck maximal [bar]	6,00
Reifenbreite [mm]	707
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.165
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	545
Abrollumfang [mm]	3.624
Profiltiefe [mm]	37,5
Stollenanzahl	17x2
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
173 A8	6500	40		6,00	