

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15712830
Reifengröße (gültig)	600 / 55 - 26.5
Index, PR	172 A2 / 165 A8, 20 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Forestech



Hinweise und Merkmale

- Geeignet für Holzernemaschinen und Rückeschlepper.
- Robuste Karkasse garantiert hohe Tragfähigkeit.
- Verstärkter Wulst- und Schulterbereich für lange Lebensdauer.

Technische Informationen

Artikelnummer	15712830
EAN	8903094031238
Reifengröße (gültig)	600 / 55 - 26.5
Index, PR	172 A2 / 165 A8, 20 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Forestech
TRA Code	LS-2
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	193,21
Empfohlene Felgengröße	20.00
Luftdruck maximal [bar]	5,00
Reifenbreite [mm]	610
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.335
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	618
Abrollumfang [mm]	4.032
Profiltiefe [mm]	32,0
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
172 A2	6300	10		5,00	
165 A8	5150	40		5,00	