

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15712885
Reifengröße (gültig)	800 / 45 - 26.5
Index, PR	164 A8 / 177 A8, 16 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Flotation 648



Hinweise und Merkmale

- Diagonal Flotation Reifen für gemischte Einsätze im Feld und auf der Straße.
- Abgerundete Schultern schützen zusätzlich Grünflächen und Pflanzenbestand.
- Universell auf verschiedensten landw. Anhängern und gezogenen Arbeitsgeräten einsetzbar.
- Traktionsprofil mit überlappenden Stollen für gute Selbstreinigung und Laufruhe.
- Entwickelt für hohe Tragfähigkeiten auch bei geringen Luftdrücken, daher minimierter Bodendruck.

Technische Informationen

Artikelnummer	15712885
EAN	8903094006564
Reifengröße (gültig)	800 / 45 - 26.5
Index, PR	164 A8 / 177 A8, 16 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Flotation 648
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	153,98
Empfohlene Felgengröße	AG28.00
Luftdruck maximal [bar]	2,20
Reifenbreite [mm]	800
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.354
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	581
Abrollumfang [mm]	4.017
Profiltiefe [mm]	26,0
Stollenanzahl	32x2
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
164 A8	5000	40	Drive Wheel	2,20	
177 A8	7300	40	Free Rolling	2,20	