

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15715119
Reifengröße (gültig)	560 / 55 R 22.5
Index, PR	158 D / 155 E
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Ridemax FL 693 M



## Hinweise und Merkmale

- Stahlgürtel Flotation Reifen für vielseitige Einsatzzwecke auf unterschiedlichsten landw. Fahrzeugen und Anhängern.
- Enorme Tragfähigkeit und hohe Transportleistung durch 65 km/h - Zulassung (teilw. sogar 70 km/h).
- Modernes, laufrichtungsgebundenes Profil für sehr gute Straßeneigenschaften, als auch Reinigungseigenschaften bei Feldeinsätzen.
- Geringer Rollwiderstand ermöglicht Kraftstoffeinsparungen.

## Technische Informationen

Artikelnummer	15715119
EAN	8903094037353
Reifengröße (gültig)	560 / 55 R 22.5
Index, PR	158 D / 155 E
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Ridemax FL 693 M
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	106,17
Empfohlene Felgengröße	AG16.00
Zulässige Felgengröße	17.00, 20.00
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Reifenbreite [mm]	543
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.180
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	533
Abrollumfang [mm]	3.614
Profiltiefe [mm]	21,0
Reifeninhalt 75% [ltr.]	325
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
158 D	4250	65		4,00	
155 E	3875	70		4,00	