

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15715128
Reifengröße (gültig)	580 / 65 R 22.5
Index, PR	166 D / 163 E
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Ridemax FL 693 M



Hinweise und Merkmale

- Stahlgürtel Flotation Reifen für vielseitige Einsatzzwecke auf unterschiedlichsten landw. Fahrzeugen und Anhängern.
- Enorme Tragfähigkeit und hohe Transportleistung durch 65 km/h - Zulassung (teilw. sogar 70 km/h).
- Modernes, laufrichtungsgebundenes Profil für sehr gute Straßeneigenschaften, als auch Reinigungseigenschaften bei Feldeinsätzen.
- Geringer Rollwiderstand ermöglicht Kraftstoffeinsparungen.

Technische Informationen

Artikelnummer	15715128
EAN	8903094037254
Reifengröße (gültig)	580 / 65 R 22.5
Index, PR	166 D / 163 E
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Ridemax FL 693 M
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	125,22
Empfohlene Felgengröße	18.00
Zulässige Felgengröße	16.00, 20.00
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Reifenbreite [mm]	577
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.326
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	572
Abrollumfang [mm]	4.031
Profiltiefe [mm]	21,0
Reifeninhalt 75% [ltr.]	512
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
166 D	5300	65		4,00	
163 E	4875	70		4,00	