

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15715134
Reifengröße (gültig)	650 / 50 R 22.5
Index, PR	163 D / 160 E
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Ridemax FL 693 M



Hinweise und Merkmale

- Stahlgürtel Flotation Reifen für vielseitige Einsatzzwecke auf unterschiedlichsten landw. Fahrzeugen und Anhängern.
- Enorme Tragfähigkeit und hohe Transportleistung durch 65 km/h - Zulassung (teilw. sogar 70 km/h).
- Modernes, laufrichtungsgebundenes Profil für sehr gute Straßeneigenschaften, als auch Reinigungseigenschaften bei Feldeinsätzen.
- Geringer Rollwiderstand ermöglicht Kraftstoffeinsparungen.

Technische Informationen

Artikelnummer	15715134
EAN	8903094043019
Reifengröße (gültig)	650 / 50 R 22.5
Index, PR	163 D / 160 E
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Ridemax FL 693 M
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	124,38
Empfohlene Felgenreöße	AG20.00
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Reifenbreite [mm]	645
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.222
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	535
Abrollumfang [mm]	3.715
Profiltiefe [mm]	21,0
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
163 D	4875	65		4,00	
160 E	4500	70		4,00	