

## **REIFEN**

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	15715138	
Reifengröße (gültig)	620 / 40 R 22.5	
Index, PR	154 D	
TL/TT	TL	
Marke	ВКТ	
Profil	FL 635	





## **Hinweise und Merkmale**

- Moderner Flotation Reifen mit Traktions-Blockprofil.
- Robuste Heavy Duty-Nylonkarkasse mit verstärkenden Polyestergürtellagen.
- Besonders geeignet für Ballenpressen (gerade zur Grünfutterbergung) und weitere gezogene landw. Geräte.
- Offenes Blockprofil und abgerundete Schultern sorgen für optimale Grünlandschonung.
- Traktionsprofil sorgt für guten Grip unter nassen Einsatzbedingungen sowie schnelle Selbstreinigung.



## **Technische Informationen**

Artikelnummer	15715138
EAN	8903094048038
Reifengröße (gültig)	620 / 40 R 22.5
Index, PR	154 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	FL 635
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	102,42
Empfohlene Felgengröße	AG20.00
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Reifenbreite [mm]	625
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.068
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	470
Abrollumfang [mm]	3.249
Profiltiefe [mm]	28,5
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
154 D	3750	65		4,00	
186	9500	0			

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.