

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15715168
Reifengröße (gültig)	710 / 40 R 22.5
Index, PR	161 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	FL 635



Hinweise und Merkmale

- Moderner Flotation Reifen mit Traktions-Blockprofil.
- Robuste Heavy Duty-Nylonkarkasse mit verstärkenden Polyestergerüttlagen.
- Besonders geeignet für Ballenpressen (gerade zur Grünfütterbergung) und weitere gezogene landw. Geräte.
- Offenes Blockprofil und abgerundete Schultern sorgen für optimale Grünlandschonung.
- Traktionsprofil sorgt für guten Grip unter nassen Einsatzbedingungen sowie schnelle Selbstreinigung.

Technische Informationen

Artikelnummer	15715168
EAN	8903094053285
Reifengröße (gültig)	710 / 40 R 22.5
Index, PR	161 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	FL 635
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	124,30
Empfohlene Felgengröße	AG24.00
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Reifenbreite [mm]	727
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.140
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	510
Speed Radius Index (SRI)	550
Abrollumfang [mm]	3.467
Profiltiefe [mm]	24,5
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
161 D	4625	65		4,00	