

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15715180
Reifengröße (gültig)	28L R 26
Index, PR	176 A8 / 173 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Ridemax FL 690



Bohnenkamp
Moving Professionals



Hinweise und Merkmale

- Geeignet für Dungstreuer, Überladewagen und weitere gezogene landw. Fahrzeuge mit ca. 75% Straßeneinsatz.
- Profildesign mit geringen Rollwiderstand für geringen Kraftstoffverbrauch.
- Robuste Karkasse mit Stahlgürtelverstärkung bietet zusätzliche Tragfähigkeit und Schutz vor Durchstichverletzungen.

Technische Informationen

Artikelnummer	15715180
EAN	8903094034321
Reifengröße (gültig)	28L R 26
Alternativgröße 1	750/65R26
Index, PR	176 A8 / 173 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Ridemax FL 690
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	230,37
Empfohlene Felgengröße	25
Zulässige Felgengröße	23
Luftdruck maximal [bar]	2,80
Reifenbreite [mm]	719
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.590
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	695
Abrollumfang [mm]	4.745
Profiltiefe [mm]	30,0
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
176 A8	7100	40		2,80	
173 B	6500	50		2,80	