

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15715221
Reifengröße (gültig)	710 / 50 R 26.5
Index, PR	181 A8 / 170 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	FL 630 Ultra



Hinweise und Merkmale

- Der BKT FL630 Ultra ist ein Flotationreifen für den Einsatz im Feld und auf der Straße.
- Er eignet sich vor allem für landwirtschaftliche Anhänger, Ballenpressen, schwere Sämaschinen und Dungstreuer.
- Sein robustes Profil bietet eine hervorragende Traktion auch bei Kurvenfahrten und beim Rangieren.
- Der Reifen garantiert guten Grip auf allen Untergründen und sehr gute Selbstreinigungseigenschaften.
- Seine große Aufstandsfläche sorgt für eine geringe Bodenverdichtung und schont den Boden optimal.
- Bei Transportfahrten auf der Straße zeichnet sich der Reifen durch guten Fahrkomfort und eine geringe Geräuschemission aus.

Technische Informationen

Artikelnummer	15715221
EAN	8903094047284
Reifengröße (gültig)	710 / 50 R 26.5
Index, PR	181 A8 / 170 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	FL 630 Ultra
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	164,51
Empfohlene Felgengröße	AG24.00
Zulässige Felgengröße	AG20.00
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Reifenbreite [mm]	727
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.383
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	599
Speed Radius Index (SRI)	650
Abrollumfang [mm]	4.208
Profiltiefe [mm]	30,5
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
181 A8	8250	40		4,00	
170 D	6000	65		4,00	