

REIFEN

| | |
|----------------------|------------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 15715260 |
| Reifengröße (gültig) | 850 / 50 R 30.5 |
| Index, PR | 182 D |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | Ridemax FL 693 M |



Hinweise und Merkmale

- Stahlgürtel Flotation Reifen für vielseitige Einsatzzwecke auf unterschiedlichsten landw. Fahrzeugen und Anhängern.
- Enorme Tragfähigkeit und hohe Transportleistung durch 65 km/h - Zulassung (teilw. sogar 70 km/h).
- Modernes, laufrichtungsgebundenes Profil für sehr gute Straßeneigenschaften, als auch Reinigungseigenschaften bei Feldeinsätzen.
- Geringer Rollwiderstand ermöglicht Kraftstoffeinsparungen.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|------------------|
| Artikelnummer | 15715260 |
| EAN | 8903094034505 |
| Reifengröße (gültig) | 850 / 50 R 30.5 |
| Index, PR | 182 D |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | Ridemax FL 693 M |
| Karkasseneigenschaften | Steel Belted |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 268,76 |
| Empfohlene Felgenreöße | AG28.00 |
| Luftdruck maximal [bar] | 4,00 |
| Reifenbreite [mm] | 862 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.625 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 719 |
| Abrollumfang [mm] | 4.925 |
| Profiltiefe [mm] | 26,0 |
| Reifeninhalt 75% [ltr.] | 1.006 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 182 D | 8500 | 65 | | 4,00 | |