

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15715269
Reifengröße (gültig)	800 / 60 R 32
Index, PR	185 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Ridemax FL 690



Hinweise und Merkmale

- Geeignet für Dungstreuer, Überladewagen und weitere gezogene landw. Fahrzeuge mit ca. 75% Straßeneinsatz.
- Profildesign mit geringen Rollwiderstand für geringen Kraftstoffverbrauch.
- Robuste Karkasse mit Stahlgürtelverstärkung bietet zusätzliche Tragfähigkeit und Schutz vor Durchstichverletzungen.

Technische Informationen

Artikelnummer	15715269
EAN	8903094066254
Reifengröße (gültig)	800 / 60 R 32
Index, PR	185 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Ridemax FL 690
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	314,29
Empfohlene Felgengröße	DH27B
Zulässige Felgengröße	DW27B
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Reifenbreite [mm]	800
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.800
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	817
Abrollumfang [mm]	5.454
Profiltiefe [mm]	31,0
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
185 D	9250	65		4,00	