

REIFEN

| | |
|----------------------|--------------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 15715650 |
| Reifengröße (gültig) | VF 560 / 60 R 22.5 |
| Index, PR | 166 D |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | V-Flexa |



Hinweise und Merkmale

- Der BKT V-Flexa ist ein Radial-Flotationreifen für schwere landwirtschaftliche Anhänger.
- Die VF-Technologie (Very High Flexion) ermöglicht die gleiche Tragfähigkeit bei um bis zu 30% geringerem Luftdruck verglichen mit einem Standardreifen derselben Größe.
- Durch seine starke All-Steel Karkasse ist der Reifen extrem widerstandsfähig gegen Einstiche und andere Reifenverletzungen.
- Drei zusätzliche HD Stahlgürteleinlagen und eine verstärkte Seitenwand sorgen für eine hervorragende Performance.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Artikelnummer | 15715650 |
| EAN | 8903094066629 |
| Reifengröße (gültig) | VF 560 / 60 R 22.5 |
| Index, PR | 166 D |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | V-Flexa |
| Karkasseneigenschaften | Steel Belted |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 146,64 |
| Empfohlene Felgenreöße | AG16.00 |
| Luftdruck maximal [bar] | 3,20 |
| Reifenbreite [mm] | 555 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.250 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 550 |
| Abrollumfang [mm] | 3.756 |
| Profiltiefe [mm] | 24,5 |
| Stollenanzahl | 21x2 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 166 D | 5300 | 65 | | 3,20 | |