

REIFEN

| | |
|----------------------|-----------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 15717190 |
| Reifengröße (gültig) | 340 / 60 R 16.5 |
| Index, PR | 145 A8 / 145 B |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | AW 711 |



Bohnenkamp
Moving Professionals



Hinweise und Merkmale

- Moderner Implementreifen für Anhänger und weitere landw. Maschinen mit diversen Einsatzzwecken.
- Schlauchlos montierbar.
- Abgerundete Reifenschulter für Pflanzen- und Bodenschonung.
- Bis 50 km/h zugelassen, geringer Rollwiderstand.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Artikelnummer | 15717190 |
| EAN | 8903094044788 |
| Reifengröße (gültig) | 340 / 60 R 16.5 |
| Index, PR | 145 A8 / 145 B |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | AW 711 |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 37,67 |
| Empfohlene Felgengröße | 11 |
| Zulässige Felgengröße | 12 |
| Luftdruck maximal [bar] | 5,00 |
| Reifenbreite [mm] | 324 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 820 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 368 |
| Abrollumfang [mm] | 2.476 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 145 A8 | 2900 | 40 | | 5,00 | |
| 145 B | 2900 | 50 | | 5,00 | |