

REIFEN

| | |
|----------------------|----------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 15717300 |
| Reifengröße (gültig) | 24 R 20.5 |
| Index, PR | 176 F, 16 PR |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | Ridemax FL 699 |



Hinweise und Merkmale

- Der BKT Ridemax FL 699 ist ein Radialreifen für landwirtschaftliche Anhänger und Tankwagen, die vorrangig für Straßenfahrten eingesetzt werden.
- Seine All-Steel-Karkasse und die verstärkte Reifenwulst sorgen für eine gute Stabilität und eine sehr lange Lebensdauer.
- Der Reifen ermöglicht hohe Tragfähigkeiten, eine sehr gute Fahrkontrolle und -komfort.
- Beim Einsatz im Feld bietet der Reifen ebenfalls eine sehr gute Performance.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|----------------|
| Artikelnummer | 15717300 |
| EAN | 8903094063680 |
| Reifengröße (gültig) | 24 R 20.5 |
| Index, PR | 176 F, 16 PR |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | Ridemax FL 699 |
| Karkasseneigenschaften | All-Steel,POR |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 54 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 192,99 |
| Empfohlene Felgengröße | 18.00 |
| Luftdruck maximal [bar] | 6,00 |
| Reifenbreite [mm] | 590 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.370 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 613 |
| Abrollumfang [mm] | 4.165 |
| Profiltiefe [mm] | 18,0 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 176 F | 7100 | 80 | | 6,00 | |