

REIFEN

| | |
|----------------------|---------------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 15721230 |
| Reifengröße (gültig) | 4.00 - 19 |
| Index, PR | 72 A6 / 64 A8, 4 PR |
| TL/TT | TT |
| Marke | BKT |
| Profil | TF 9090 |



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals



Hinweise und Merkmale

- AS-Frontreifen.
- Richtungsstabil auf nassen Böden.
- Leichte Lenkbarkeit.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Artikelnummer | 15721230 |
| EAN | 8903094020805 |
| Reifengröße (gültig) | 4.00 - 19 |
| Index, PR | 72 A6 / 64 A8, 4 PR |
| TL/TT | TT |
| Marke | BKT |
| Profil | TF 9090 |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 6,00 |
| Empfohlene Felgenreöße | 3.00D |
| Luftdruck maximal [bar] | 3,40 |
| Reifenbreite [mm] | 115 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 715 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 343 |
| Abrollumfang [mm] | 2.145 |
| Profiltiefe [mm] | 11,0 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 72 A6 | 355 | 30 | | 3,40 | |
| 64 A8 | 280 | 40 | | 3,40 | |