

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15721415
Reifengröße (gültig)	10.00 - 16 SL
Index, PR	110 A8, 8 PR
TL/TT	TT
Marke	BKT
Profil	Pro Rib F2M



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals



Hinweise und Merkmale

- Der BKT Pro Rib F2M ist ein Reifen für den Einsatz als Frontreifen auf kleineren Traktoren für die Bodenbearbeitung.
- Besonders geeignet für alle Einsätze, die beste Handlingseigenschaften erfordern.
- Der Reifen bietet eine hohe Flotation und hilft somit, die Bodenverdichtung zu verringern.

Technische Informationen

Artikelnummer	15721415
EAN	8903094020447
Reifengröße (gültig)	10.00 - 16 SL
Index, PR	110 A8, 8 PR
TL/TT	TT
Marke	BKT
Profil	Pro Rib F2M
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	22,49
Empfohlene Felgengröße	8
Luftdruck maximal [bar]	3,00
Reifenbreite [mm]	280
Außendurchmesser Reifen [mm]	880
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	409
Abrollumfang [mm]	2.620
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
110 A8	1060	40		3,00	