

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15722043
Reifengröße (gültig)	9.5 - 16
Index, PR	96 A6 / 92 A8, 6 PR
TL/TT	TT
Marke	BKT
Profil	TR 144



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals



Hinweise und Merkmale

- AS-Diagonalreifen für kleinere Traktoren.
- Abgewinkelte Stollen im Mittelbereich für besseren Fahrkomfort.
- Breiter Stollenabstand für gute Traktion auf nassen Böden.

Technische Informationen

Artikelnummer	15722043
EAN	8903094041374
Reifengröße (gültig)	9.5 - 16
Index, PR	96 A6 / 92 A8, 6 PR
TL/TT	TT
Marke	BKT
Profil	TR 144
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	19,98
Empfohlene Felgengröße	W8L
Zulässige Felgengröße	8LB
Luftdruck maximal [bar]	2,10
Reifenbreite [mm]	245
Außendurchmesser Reifen [mm]	850
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	388
Abrollumfang [mm]	2.558
Profiltiefe [mm]	27,5
Stollenanzahl	12x2
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
96 A6	710	30		2,10	
92 A8	630	40		2,10	