

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15722049
Reifengröße (gültig)	12.4 - 16
Index, PR	97 A6 / 93 A893, 4 PR
TL/TT	TT
Marke	BKT
Profil	TR 135



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**BKT**  
GROWING TOGETHER

## Hinweise und Merkmale

- Der BKT TR 135 ist ein AS Diagonalreifen für Bodenbearbeitungsmaschinen und Spritzen.
- Einige Größen und Ausführungen eignen sich auch für den Einsatz auf Baggern, Anhängern oder Erntemaschinen.
- Die zweifach abgewinkelten Stollen sorgen für eine sehr gute Zugkraftübertragung.
- Der Reifen bietet gute Selbstreinigungseigenschaften und eine sehr gute Stabilität auch unter schwierigen Bodenbedingungen.
- Die in der Mitte der Lauffläche überlappenden Stollen sorgen für ein komfortables Fahrverhalten auf der Straße.

## Technische Informationen

Artikelnummer	15722049
EAN	8903094063444
Reifengröße (gültig)	12.4 - 16
Index, PR	97 A6 / 93 A893, 4 PR
TL/TT	TT
Marke	BKT
Profil	TR 135
TRA Code	R1
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	30,06
Empfohlene Felgengröße	W11
Zulässige Felgengröße	W9, W10
Luftdruck maximal [bar]	1,20
Reifenbreite [mm]	326
Außendurchmesser Reifen [mm]	960
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	431
Abrollumfang [mm]	2.852
Profiltiefe [mm]	33,5
Stollenanzahl	15x2
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
97 A6	730	30		1,20	
93 A8	650	40		1,20	