

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15722059
Reifengröße (gültig)	8.00 - 20
Index, PR	111 A6 / 101 A8, 8 PR
TL/TT	TT
Marke	BKT
Profil	TR 135



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**BKT**  
GROWING TOGETHER

## Hinweise und Merkmale

- Der BKT TR 135 ist ein AS Diagonalreifen für Bodenbearbeitungsmaschinen und Spritzen.
- Einige Größen und Ausführungen eignen sich auch für den Einsatz auf Baggern, Anhängern oder Erntemaschinen.
- Die zweifach abgewinkelten Stollen sorgen für eine sehr gute Zugkraftübertragung.
- Der Reifen bietet gute Selbstreinigungseigenschaften und eine sehr gute Stabilität auch unter schwierigen Bodenbedingungen.
- Die in der Mitte der Lauffläche überlappenden Stollen sorgen für ein komfortables Fahrverhalten auf der Straße.

## Technische Informationen

Artikelnummer	15722059
EAN	8903094004577
Reifengröße (gültig)	8.00 - 20
Index, PR	111 A6 / 101 A8, 8 PR
TL/TT	TT
Marke	BKT
Profil	TR 135
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	25,89
Empfohlene Felgengröße	5.50F
Zulässige Felgengröße	W6
Luftdruck maximal [bar]	2,80
Reifenbreite [mm]	225
Außendurchmesser Reifen [mm]	965
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	448
Abrollumfang [mm]	2.837
Profiltiefe [mm]	27,0
Stollenanzahl	20x2
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
111 A6	1090	30		2,80	
101 A8	825	40		2,80	