

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15722060
Reifengröße (gültig)	8.3 - 20
Index, PR	96 A6 / 92 A8, 6 PR
TL/TT	TT
Marke	BKT
Profil	TR 144



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals



## Hinweise und Merkmale

- AS-Diagonalreifen für kleinere Traktoren.
- Abgewinkelte Stollen im Mittelbereich für besseren Fahrkomfort.
- Breiter Stollenabstand für gute Traktion auf nassen Böden.

## Technische Informationen

Artikelnummer	15722060
EAN	8903094004713
Reifengröße (gültig)	8.3 - 20
Index, PR	96 A6 / 92 A8, 6 PR
TL/TT	TT
Marke	BKT
Profil	TR 144
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	18,28
Empfohlene Felgengröße	W7
Zulässige Felgengröße	W6
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	211
Außendurchmesser Reifen [mm]	890
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	414
Abrollumfang [mm]	2.670
Profiltiefe [mm]	28,0
Stollenanzahl	17x2
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
96 A6	710	30		2,40	
92 A8	630	40		2,40	