

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15722080
Reifengröße (gültig)	9.5 - 22
Index, PR	104 A6 / 100 A8, 6 PR
TL/TT	TT
Marke	BKT
Profil	TR 144



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**BKT**  
GROWING TOGETHER

## Hinweise und Merkmale

- AS-Diagonalreifen für kleinere Traktoren.
- Abgewinkelte Stollen im Mittelbereich für besseren Fahrkomfort.
- Breiter Stollenabstand für gute Traktion auf nassen Böden.

## Technische Informationen

Artikelnummer	15722080
EAN	8903094004744
Reifengröße (gültig)	9.5 - 22
Index, PR	104 A6 / 100 A8, 6 PR
TL/TT	TT
Marke	BKT
Profil	TR 144
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	24,20
Empfohlene Felgengröße	7
Zulässige Felgengröße	8
Luftdruck maximal [bar]	2,20
Reifenbreite [mm]	235
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.000
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	464
Abrollumfang [mm]	3.008
Profiltiefe [mm]	28,0
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
104 A6	900	30		2,20	
100 A8	800	40		2,20	