Bohnenkamp
Moving Professionals

16.04.2025

## REIFEN

| | |
|---|---|
| **Warengruppe** | Reifen |
| **Artikelnummer** | 15722090 |
| **Reifengröße (gültig)** | 8.3 - 24 |
| **Index, PR** | 100 A6 / 96 A8, 6 PR |
| **TL/TT** | TT |
| **Marke** | BKT |
| **Profil** | TR 135 |

BKT
GROWING TOGETHER

## Hinweise und Merkmale

- Der BKT TR 135 ist ein AS Diagonalreifen für Bodenbearbeitungsmaschinen und Spritzen.
- Einige Größen und Ausführungen eignen sich auch für den Einsatz auf Baggern, Anhängern oder Erntemaschinen.
- Die zweifach abgewinkelten Stollen sorgen für eine sehr gute Zugkraftübertragung.
- Der Reifen bietet gute Selbstreinigungseigenschaften und eine sehr gute Stabilität auch unter schwierigen Bodenbedingungen.
- Die in der Mitte der Lauffläche überlappenden Stollen sorgen für ein komfortables Fahrverhalten auf der Straße.

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.

Bohnenkamp
Moving Professionals

16.04.2025

## Technische Informationen

| | |
|---|---|
| **Artikelnummer** | 15722090 |
| **EAN** | 8903094004584 |
| **Reifengröße (gültig)** | 8.3 - 24 |
| **Index, PR** | 100 A6 / 96 A8, 6 PR |
| **TL/TT** | TT |
| **Marke** | BKT |
| **Profil** | TR 135 |
| **Antistatisch** | Nein |
| **Reifenfarbe** | Schwarz |
| **ECE Regelungsnummer** | ECE 106 |
| **Nettogewicht [kg] (gültig)** | 19,77 |
| **Empfohlene Felgengröße** | W7 |
| **Zulässige Felgengröße** | W6 |
| **Luftdruck maximal [bar]** | 2,40 |
| **Reifenbreite [mm]** | 211 |
| **Außendurchmesser Reifen [mm]** | 995 |
| **Stat. Halbmesser (SLR) [mm]** | 469 |
| **Abrollumfang [mm]** | 2.985 |
| **Profiltiefe [mm]** | 28,0 |
| **Stollenanzahl** | 21x2 |
| **E-Ready** | Nein |

## Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|---|---|---|---|---|---|
| **100 A6** | 800 | 30 | | 2,40 | |
| **96 A8** | 710 | 40 | | 2,40 | |

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.