

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15722170
Reifengröße (gültig)	13.6 - 24
Index, PR	123 A6 / 120 A8, 8 PR
TL/TT	TT
Marke	BKT
Profil	TR 135



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**BKT**  
GROWING TOGETHER

## Hinweise und Merkmale

- Der BKT TR 135 ist ein AS Diagonalreifen für Bodenbearbeitungsmaschinen und Spritzen.
- Einige Größen und Ausführungen eignen sich auch für den Einsatz auf Baggern, Anhängern oder Erntemaschinen.
- Die zweifach abgewinkelten Stollen sorgen für eine sehr gute Zugkraftübertragung.
- Der Reifen bietet gute Selbstreinigungseigenschaften und eine sehr gute Stabilität auch unter schwierigen Bodenbedingungen.
- Die in der Mitte der Lauffläche überlappenden Stollen sorgen für ein komfortables Fahrverhalten auf der Straße.

## Technische Informationen

Artikelnummer	15722170
EAN	8903094003303
Reifengröße (gültig)	13.6 - 24
Index, PR	123 A6 / 120 A8, 8 PR
TL/TT	TT
Marke	BKT
Profil	TR 135
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	46,38
Empfohlene Felgengröße	W12
Zulässige Felgengröße	W11
Luftdruck maximal [bar]	2,00
Reifenbreite [mm]	355
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.220
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	562
Abrollumfang [mm]	3.698
Profiltiefe [mm]	36,0
Stollenanzahl	17x2
Stollenbreite [mm]	36
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
123 A6	1550	30		2,00	
120 A8	1400	40		2,00	