

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15722171
Reifengröße (gültig)	13.6 - 24
Index, PR	130 A6 / 126 A8, 12 PR
TL/TT	TT
Marke	BKT
Profil	TR 135



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Hinweise und Merkmale

- Der BKT TR 135 ist ein AS Diagonalreifen für Bodenbearbeitungsmaschinen und Spritzen.
- Einige Größen und Ausführungen eignen sich auch für den Einsatz auf Baggern, Anhängern oder Erntemaschinen.
- Die zweifach abgewinkelten Stollen sorgen für eine sehr gute Zugkraftübertragung.
- Der Reifen bietet gute Selbstreinigungseigenschaften und eine sehr gute Stabilität auch unter schwierigen Bodenbedingungen.
- Die in der Mitte der Lauffläche überlappenden Stollen sorgen für ein komfortables Fahrverhalten auf der Straße.

Technische Informationen

Artikelnummer	15722171
EAN	8903094029938
Reifengröße (gültig)	13.6 - 24
Index, PR	130 A6 / 126 A8, 12 PR
TL/TT	TT
Marke	BKT
Profil	TR 135
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	50,23
Empfohlene Felgengröße	W12
Zulässige Felgengröße	W11
Luftdruck maximal [bar]	2,90
Reifenbreite [mm]	355
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.220
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	562
Abrollumfang [mm]	3.698
Profiltiefe [mm]	35,5
Stollenanzahl	17x2
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
130 A6	1900	30		2,90	
126 A8	1700	40		5,90	