

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15722185
Reifengröße (gültig)	14.9 - 24
Index, PR	128 A6 / 124 A8, 8 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	TR 391



Hinweise und Merkmale

- Industrie-Diagonalreifen mit Blockprofil für unterschiedlichste Anwendungen, z.B. im Straßenbau auf Walenzügen, auf Industrie-Traktoren oder in der Landwirtschaft und Landschaftspflege auf verschiedenen Maschinen und schweren Geräten.
- Breite Profilblöcke und abgerundete Schultern garantieren optimale Bodenschonung und eine gute Kontaktfläche zum Boden für guten Vortrieb.
- Erhöhte Profiltiefe und verstärkte Karkasse für eine lange Lebensdauer.

Technische Informationen

Artikelnummer	15722185
EAN	8903094005277
Reifengröße (gültig)	14.9 - 24
Index, PR	128 A6 / 124 A8, 8 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	TR 391
TRA Code	R3
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	58,57
Empfohlene Felgengröße	DW13
Zulässige Felgengröße	W12
Luftdruck maximal [bar]	1,80
Reifenbreite [mm]	405
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.270
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	574
Abrollumfang [mm]	3.805
Profiltiefe [mm]	19,0
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
128 A6	1800	30		1,80	
124 A8	1600	40		1,80	