

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15722193
Reifengröße (gültig)	23.5 - 25
Index, PR	191 A2, 20 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Harvester Special



Bohnenkamp
Moving Professionals



Hinweise und Merkmale

- Der BKT Harvester Special wurde speziell für den Einsatz auf Radladern entwickelt.
- Seine zweifach abgewinkelten Stollen sorgen für eine hervorragende Traktion im Feldeinsatz und für guten Fahrkomfort bei Transportfahrten auf der Straße.
- Die große Kontaktfläche bietet eine sehr gute Reifenstabilität.
- Die starke Karkasse und die schnitt- und bruchfeste Gummimischung garantieren eine lange Nutzungsdauer.

Technische Informationen

Artikelnummer	15722193
EAN	8903094065882
Reifengröße (gültig)	23.5 - 25
Index, PR	191 A2, 20 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Harvester Special
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	227,68
Empfohlene Felgenreöße	19.50/2.5
Luftdruck maximal [bar]	3,75
Reifenbreite [mm]	615
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.665
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	715
Abrollumfang [mm]	5.058
Profiltiefe [mm]	46,5
Stollenanzahl	21x2
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
191 A2	10900	10		3,75	