

## **REIFEN**

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	15722213	
Reifengröße (gültig)	18.4 - 26	
Index, PR	149 A6 / 145 A8, 14 PR	
TL/TT	тт	
Marke	BKT	
Profil	AS 2001	





## **Hinweise und Merkmale**

- Geeignet für landwirtschaftliche Arbeiten, Baggerlader.
- Robuster Reifen mit hoher Lagenzahl.

Verstärkte Karkasse.



## **Technische Informationen**

Artikelnummer	15722213
EAN	8903094035618
Reifengröße (gültig)	18.4 - 26
renengrose (gaing)	10.4 20
Index, PR	149 A6 / 145 A8, 14 PR
TL/TT	тт
Marke	BKT
Profil	AS 2001
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	97,29
Empfohlene Felgengröße	W16L
Zulässige Felgengröße	W15L
Luftdruck maximal [bar]	2,60
Reifenbreite [mm]	467
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.475
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	650
Abrollumfang [mm]	4.250
Profiltiefe [mm]	38,0
Stollenanzahl	19x2
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
149 A6	3250	30		2,60	
145 A8	2900	40		2,60	

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.