

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15722232
Reifengröße (gültig)	23.1 - 26
Index, PR	172 A2 / 160 A6, 16 PR
TL/TT	TT
Marke	BKT
Profil	FS 216



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals



Hinweise und Merkmale

- Für Log-Skidder und Skidder.
- Robustes Stollendesign für sehr gute Zugkraft.
- Stahlgürtelaufbau mit Nylonkarkasse gegen Stichverletzungen.
- Verstärkte Seitenwand und Wulstschutz.

Technische Informationen

Artikelnummer	15722232
EAN	8903094031795
Reifengröße (gültig)	23.1 - 26
Index, PR	172 A2 / 160 A6, 16 PR
TL/TT	TT
Marke	BKT
Profil	FS 216
TRA Code	LS-2
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	233,56
Empfohlene Felgengröße	20
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	587
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.615
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	726
Abrollumfang [mm]	4.780
Profiltiefe [mm]	55,0
Stollenanzahl	17x2
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
172 A2	6300	10		2,40	
160 A6	4500	30		2,40	