

## REIFEN

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Warengruppe          | Reifen                 |
| Artikelnummer        | 15722232               |
| Reifengröße (gültig) | 23.1 - 26              |
| Index, PR            | 172 A2 / 160 A6, 16 PR |
| TL/TT                | TT                     |
| Marke                | BKT                    |
| Profil               | FS 216                 |



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**BKT**  
GROWING TOGETHER

## Hinweise und Merkmale

- Für Log-Skidder und Skidder.
- Robustes Stollendesign für sehr gute Zugkraft.
- Stahlgürtelaufbau mit Nylonkarkasse gegen Stichverletzungen.
- Verstärkte Seitenwand und Wulstschutz.

## Technische Informationen

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Artikelnummer                | 15722232               |
| EAN                          | 8903094031795          |
| Reifengröße (gültig)         | 23.1 - 26              |
| Index, PR                    | 172 A2 / 160 A6, 16 PR |
| TL/TT                        | TT                     |
| Marke                        | BKT                    |
| Profil                       | FS 216                 |
| TRA Code                     | LS-2                   |
| Karkasseneigenschaften       | Steel Belted           |
| Antistatisch                 | Nein                   |
| Reifenfarbe                  | Schwarz                |
| ECE Regelungsnummer          | ECE 106                |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 233,56                 |
| Empfohlene Felgengröße       | 20                     |
| Luftdruck maximal [bar]      | 2,40                   |
| Reifenbreite [mm]            | 587                    |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.615                  |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 726                    |
| Abrollumfang [mm]            | 4.780                  |
| Profiltiefe [mm]             | 55,0                   |
| Stollenanzahl                | 17x2                   |
| E-Ready                      | Nein                   |

## Tragfähigkeiten

| Index  | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 172 A2 | 6300               | 10                     |              | 2,40            |              |
| 160 A6 | 4500               | 30                     |              | 2,40            |              |