

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15722245
Reifengröße (gültig)	18.4 - 30
Index, PR	155 A2 / 143 A6, 10 PR
TL/TT	TT
Marke	BKT
Profil	FS 216



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Hinweise und Merkmale

- Für Log-Skidder und Skidder.
- Robustes Stollendesign für sehr gute Zugkraft.
- Stahlgürtelaufbau mit Nylonkarkasse gegen Stichverletzungen.
- Verstärkte Seitenwand und Wulstschutz.

Technische Informationen

Artikelnummer	15722245
EAN	8903094028115
Reifengröße (gültig)	18.4 - 30
Index, PR	155 A2 / 143 A6, 10 PR
TL/TT	TT
Marke	BKT
Profil	FS 216
TRA Code	LS-2
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	163,63
Empfohlene Felgengröße	DW16A
Luftdruck maximal [bar]	1,70
Reifenbreite [mm]	467
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.577
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	724
Abrollumfang [mm]	4.736
Profiltiefe [mm]	52,0
Stollenanzahl	19x2
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
155 A2	3875	10		1,70	
143 A6	2725	30		1,70	