

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15722334
Reifengröße (gültig)	12.4 - 28
Index, PR	123 A6 / 120 A8, 8 PR
TL/TT	TT
Marke	BKT
Profil	TR 135



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**BKT**  
GROWING TOGETHER

## Hinweise und Merkmale

- Der BKT TR 135 ist ein AS Diagonalreifen für Bodenbearbeitungsmaschinen und Spritzen.
- Einige Größen und Ausführungen eignen sich auch für den Einsatz auf Baggern, Anhängern oder Erntemaschinen.
- Die zweifach abgewinkelten Stollen sorgen für eine sehr gute Zugkraftübertragung.
- Der Reifen bietet gute Selbstreinigungseigenschaften und eine sehr gute Stabilität auch unter schwierigen Bodenbedingungen.
- Die in der Mitte der Lauffläche überlappenden Stollen sorgen für ein komfortables Fahrverhalten auf der Straße.

## Technische Informationen

Artikelnummer	15722334
EAN	8903094003198
Reifengröße (gültig)	12.4 - 28
Index, PR	123 A6 / 120 A8, 8 PR
TL/TT	TT
Marke	BKT
Profil	TR 135
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	44,78
Empfohlene Felgengröße	W11
Zulässige Felgengröße	W9, W10
Luftdruck maximal [bar]	2,30
Reifenbreite [mm]	325
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.260
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	584
Abrollumfang [mm]	3.876
Profiltiefe [mm]	34,0
Stollenanzahl	20x2
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
123 A6	1550	30		2,30	
120 A8	1400	40		2,30	