

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15722435
Reifengröße (gültig)	16.9 - 28
Index, PR	143 A6, 12 PR
TL/TT	TT
Marke	BKT
Profil	AS 2001



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals



## Hinweise und Merkmale

- Geeignet für landwirtschaftliche Arbeiten, Baggerlader.
- Verstärkte Karkasse.
- Robuster Reifen mit hoher Lagenzahl.

## Technische Informationen

Artikelnummer	15722435
EAN	8903094002726
Reifengröße (gültig)	16.9 - 28
Index, PR	143 A6, 12 PR
TL/TT	TT
Marke	BKT
Profil	AS 2001
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	83,51
Empfohlene Felgengröße	W15L
Zulässige Felgengröße	W14L
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	429
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.420
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	651
Abrollumfang [mm]	4.319
Profiltiefe [mm]	40,0
Stollenanzahl	18x2
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
143 A6	2725	30		2,40	