

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15722562
Reifengröße (gültig)	24.5 - 32
Index, PR	163 A6 / 159 A8, 14 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	TR 137



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**BKT**  
GROWING TOGETHER

## Hinweise und Merkmale

- Ideal für Erntemaschinen.
- Robuster Reifen mit niedrigem Querschnitt.
- Breitreifen mit sehr guter Traktion.
- Spezielle Gürtelausführung schützt zusätzlich vor Einstichverletzungen.
- Der TR 137 zeichnet sich durch eine besonders lange Lebensdauer aus. Dafür sorgen die spezielle Gummimischung, die extra starke Karkasse und die optimale Profiltiefe.

## Technische Informationen

Artikelnummer	15722562
EAN	8903094004324
Reifengröße (gültig)	24.5 - 32
Index, PR	163 A6 / 159 A8, 14 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	TR 137
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	217,83
Empfohlene Felgengröße	DW21B
Zulässige Felgengröße	DW20B
Luftdruck maximal [bar]	2,00
Reifenbreite [mm]	622
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.805
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	807
Abrollumfang [mm]	5.343
Profiltiefe [mm]	42,0
Stollenanzahl	24x2
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
163 A6	4875	30		2,00	
159 A8	4375	40		2,00	