

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15722572
Reifengröße (gültig)	30.5L - 32
Index, PR	170 A6 / 167 A8, 18 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	TR 137



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**BKT**  
GROWING TOGETHER

## Hinweise und Merkmale

- Ideal für Erntemaschinen.
- Robuster Reifen mit niedrigem Querschnitt.
- Breitreifen mit sehr guter Traktion.
- Spezielle Gürtelausführung schützt zusätzlich vor Einstichverletzungen.
- Der TR 137 zeichnet sich durch eine besonders lange Lebensdauer aus. Dafür sorgen die spezielle Gummimischung, die extra starke Karkasse und die optimale Profiltiefe.

## Technische Informationen

Artikelnummer	15722572
EAN	8903094004355
Reifengröße (gültig)	30.5L - 32
Index, PR	170 A6 / 167 A8, 18 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	TR 137
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	293,84
Empfohlene Felgengröße	DH27B
Zulässige Felgengröße	DW27B
Luftdruck maximal [bar]	2,10
Reifenbreite [mm]	770
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.865
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	831
Abrollumfang [mm]	5.520
Profiltiefe [mm]	48,0
Stollenanzahl	22x2
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
170 A6	6000	30		2,10	
167 A8	5450	40		2,10	