

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15722580
Reifengröße (gültig)	30.5L - 32
Index, PR	166 A6, 16 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	FS 216



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**BKT**  
GROWING TOGETHER

## Hinweise und Merkmale

- Für Log-Skidder und Skidder.
- Robustes Stollendesign für sehr gute Zugkraft.
- Stahlgürtelaufbau mit Nylonkarkasse gegen Stichverletzungen.
- Verstärkte Seitenwand und Wulstschutz.

## Technische Informationen

Artikelnummer	15722580
EAN	8903094027620
Reifengröße (gültig)	30.5L - 32
Index, PR	166 A6, 16 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	FS 216
TRA Code	LS-2
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	448,02
Empfohlene Felgengröße	DH27
Zulässige Felgengröße	DH27B
Luftdruck maximal [bar]	1,70
Reifenbreite [mm]	775
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.847
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	833
Abrollumfang [mm]	5.466
Profiltiefe [mm]	58,0
Stollenanzahl	16x2
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
166 A6	5300	30		1,70	