

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15722590
Reifengröße (gültig)	35.5L - 32
Index, PR	177 A6, 20 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	FS 216
Sonderpostenkategorie	DOT
Schadensbild	DOT



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Hinweise und Merkmale

- Für Log-Skidder und Skidder.
- Robustes Stollendesign für sehr gute Zugkraft.
- Stahlgürtelaufbau mit Nylonkarkasse gegen Stichverletzungen.
- Verstärkte Seitenwand und Wulstschutz.

Technische Informationen

Artikelnummer	15722590
Reifengröße (gültig)	35.5L - 32
Index, PR	177 A6, 20 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	FS 216
TRA Code	LS-2
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	608,08
Empfohlene Felgengröße	DH31
Zulässige Felgengröße	DH31H
Luftdruck maximal [bar]	2,10
Reifenbreite [mm]	907
Außendurchmesser Reifen [mm]	2.011
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	912
Abrollumfang [mm]	5.992
Profiltiefe [mm]	62,0
Stollenanzahl	16x2
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
177 A6	7300	30		1,70	
	10200	10		2,10	