

REIFEN

| | |
|-----------------------|---------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 15722590 |
| Reifengröße (gültig) | 35.5L - 32 |
| Index, PR | 177 A6, 20 PR |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | FS 216 |
| Sonderpostenkategorie | DOT |
| Schadensbild | DOT |



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Hinweise und Merkmale

- Für Log-Skidder und Skidder.
- Robustes Stollendesign für sehr gute Zugkraft.
- Stahlgürtelaufbau mit Nylonkarkasse gegen Stichverletzungen.
- Verstärkte Seitenwand und Wulstschutz.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|---------------|
| Artikelnummer | 15722590 |
| Reifengröße (gültig) | 35.5L - 32 |
| Index, PR | 177 A6, 20 PR |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | FS 216 |
| TRA Code | LS-2 |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 608,08 |
| Empfohlene Felgengröße | DH31 |
| Zulässige Felgengröße | DH31H |
| Luftdruck maximal [bar] | 2,10 |
| Reifenbreite [mm] | 907 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 2.011 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 912 |
| Abrollumfang [mm] | 5.992 |
| Profiltiefe [mm] | 62,0 |
| Stollenanzahl | 16x2 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 177 A6 | 7300 | 30 | | 1,70 | |
| | 10200 | 10 | | 2,10 | |