

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15722610
Reifengröße (gültig)	18.4 - 34
Index, PR	146 A6 / 143 A8, 10 PR
TL/TT	TT
Marke	BKT
Profil	TR 135



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Hinweise und Merkmale

- Der BKT TR 135 ist ein AS Diagonalreifen für Bodenbearbeitungsmaschinen und Spritzen.
- Einige Größen und Ausführungen eignen sich auch für den Einsatz auf Baggern, Anhängern oder Erntemaschinen.
- Die zweifach abgewinkelten Stollen sorgen für eine sehr gute Zugkraftübertragung.
- Der Reifen bietet gute Selbstreinigungseigenschaften und eine sehr gute Stabilität auch unter schwierigen Bodenbedingungen.
- Die in der Mitte der Lauffläche überlappenden Stollen sorgen für ein komfortables Fahrverhalten auf der Straße.

Technische Informationen

Artikelnummer	15722610
EAN	8903094003860
Reifengröße (gültig)	18.4 - 34
Index, PR	146 A6 / 143 A8, 10 PR
TL/TT	TT
Marke	BKT
Profil	TR 135
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	100,87
Empfohlene Felgengröße	W16L
Zulässige Felgengröße	W15L
Luftdruck maximal [bar]	1,80
Reifenbreite [mm]	467
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.650
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	751
Abrollumfang [mm]	5.009
Profiltiefe [mm]	38,0
Stollenanzahl	20x2
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
146 A6	3000	30		1,80	
143 A8	2725	40		1,80	